


PRODUCTFOTO
photo du produit / product photo



VOORAANZICHT (2:1)
vue de face / front view

MAATTABEL / TABLEAU DES COTES / DIMENSIONS (mm)

Code	ϕ	L1	L2	D1
PZTK06 / PWTK06	60	66	60	58
PZTK08 / PWTK08	80	70	62	78
PZTK11 / PWTK11	110	*	*	*

* ϕ110: maten op aanvraag
cotes sur demande / dimensions on request

L1 hoogte aan de hoge kant
hauteur côté haut / height, high side
L2 hoogte aan de lage kant (scharnier)
hauteur côté bas (charnière) / height, low side (hinge)
D1 buitendiameter van het lichaam bovenaan
diamètre extérieur en haut / outside diameter, top

1. Schematische tekening: alleen de maten L1, L2 en D1 zijn bindend (fabrieksgegevens). Maten in mm.
   Dessin schématique : seules les cotes L1, L2 et D1 font foi (données du fabricant). Cotes en mm.
   Schematic drawing: only dimensions L1, L2 and D1 are binding (manufacturer's data). Dimensions in mm.
2. Enkel verticaal inbouwen; rookgasrichting volgens de pijlen op de klep. Volledig insteken, O-ring inbegrepen, tot tegen de aanslag.
   Montage vertical uniquement ; sens des fumées selon les flèches sur le clapet. Emboîter à fond, joint torique compris, jusqu'à la butée.
   Vertical installation only; flue gas direction as shown by the arrows on the valve. Push in fully, O-ring included, up to the stop.
3. Ingebouwde sifon (tegendruk 320 Pa): na de montage en vóór de ingebruikname met water vullen.
   Siphon intégré (contre-pression 320 Pa) : le remplir d'eau après le montage et avant la mise en service.
   Built-in siphon (back pressure 320 Pa): fill with water after installation and before commissioning.
4. Enkel gebruiken met goedkeuring van de ketelfabrikant; anders het systeem in onderdruk ontwerpen zonder terugslagklep.
   À utiliser uniquement avec l'accord du fabricant de la chaudière ; sinon concevoir le système en dépression sans clapet.
   Use only with the boiler manufacturer's approval; otherwise design the system under negative pressure without a valve.
5. Installatie markeren met een sticker. Werking minstens één keer per jaar laten nakijken. Materiaal PP, T120.
   Signaler l'installation par un autocollant. Faire contrôler le fonctionnement au moins une fois par an. Matériau PP, T120.
   Mark the installation with a sticker. Have the operation checked at least once a year. Material PP, T120.

Terugslagklep PPS ϕ60 voor cascade en CLV
Clapet anti-retour PPS ϕ60 pour cascade et CLV
Non-return valve PPS ϕ60 for cascade and CLV


DESIGNED BY: Ventichim BV DATE: 19-10-2026		PZTK06 / PWTK06 Terugslagklep PPS ϕ60 voor cascade en CLV	
CHECKED BY: S. Scheltjens DATE:			
SIZE A3		Ventichim	
SCALE 2:1	WEIGHT (kg) -	DRAWING NUMBER PZTK06 / PWTK06	SHEET 1 / 2

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

I	_
H	_
G	_
F	_
E	_
D	_
C	_
B	_
A	_



PRODUCTFOTO
photo du produit / product photo



VOORAANZICHT (2:1)
vue de face / front view

MAATTABEL / TABLEAU DES COTES / DIMENSIONS (mm)

Code	ϕ	L1	L2	D1
PZTK06 / PWTK06	60	66	60	58
PZTK08 / PWTK08	**80**	**70**	**62**	**78**
PZTK11 / PWTK11	110	*	*	*

* ϕ110: maten op aanvraag
cotes sur demande / dimensions on request

L1 hoogte aan de hoge kant
hauteur côté haut / height, high side
L2 hoogte aan de lage kant (scharnier)
hauteur côté bas (charnière) / height, low side (hinge)
D1 buitendiameter van het lichaam bovenaan
diamètre extérieur en haut / outside diameter, top

1. Schematische tekening: alleen de maten L1, L2 en D1 zijn bindend (fabrieksgegevens). Maten in mm.
   Dessin schématique : seules les cotes L1, L2 et D1 font foi (données du fabricant). Cotes en mm.
   Schematic drawing: only dimensions L1, L2 and D1 are binding (manufacturer's data). Dimensions in mm.
2. Enkel verticaal inbouwen; rookgasrichting volgens de pijlen op de klep. Volledig insteken, O-ring inbegrepen, tot tegen de aanslag.
   Montage vertical uniquement ; sens des fumées selon les flèches sur le clapet. Emboîter à fond, joint torique compris, jusqu'à la butée.
   Vertical installation only; flue gas direction as shown by the arrows on the valve. Push in fully, O-ring included, up to the stop.
3. Ingebouwde sifon (tegendruk 320 Pa): na de montage en vóór de ingebruikname met water vullen.
   Siphon intégré (contre-pression 320 Pa) : le remplir d'eau après le montage et avant la mise en service.
   Built-in siphon (back pressure 320 Pa): fill with water after installation and before commissioning.
4. Enkel gebruiken met goedkeuring van de ketelfabrikant; anders het systeem in onderdruk ontwerpen zonder terugslagklep.
   À utiliser uniquement avec l'accord du fabricant de la chaudière ; sinon concevoir le système en dépression sans clapet.
   Use only with the boiler manufacturer's approval; otherwise design the system under negative pressure without a valve.
5. Installatie markeren met een sticker. Werking minstens één keer per jaar laten nakijken. Materiaal PP, T120.
   Signaler l'installation par un autocollant. Faire contrôler le fonctionnement au moins une fois par an. Matériau PP, T120.
   Mark the installation with a sticker. Have the operation checked at least once a year. Material PP, T120.

Terugslagklep PPS ϕ80 voor cascade en CLV
Clapet anti-retour PPS ϕ80 pour cascade et CLV
Non-return valve PPS ϕ80 for cascade and CLV

DESIGNED BY: Ventichim BV DATE: 19-10-2026		PZTK08 / PWTK08 Terugslagklep PPS ϕ80 voor cascade en CLV	
CHECKED BY: S. Scheltjens DATE:			
SIZE A3		Ventichim	
SCALE 2:1	WEIGHT (kg) -	DRAWING NUMBER PZTK08 / PWTK08	SHEET 2 / 2

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

I	_
H	_
G	_
F	_
E	_
D	_
C	_
B	_
A	_