



# Ventichim

TECHNISCHE FICHE

## Metaloterm® UK

### Toepassingen

Wordt gebruikt als concentrisch rookgasafvoersysteem voor gesloten gasgestookte verwarmingsketels. Dit systeem wordt ook toegepast als gecombineerde rookgas- afvoersysteem en als stookruimte beluchtingsleiding

### Verkrijgbare maten (diameter)

80/125 en 100/150

### Voordelen

- Ketelaansluitstukken worden op maat vervaardigd
- Vormvast systeem door extra verstevigingsranden
- Eenvoudige montage; lichtgewicht bouwdelen
- Compleet assortiment biedt oplossing voor iedere inbouwsituatie
- Vervaardigd van austenitisch roestvaststaal
- Hoogwaardige lasnaden
- Voorgemonteerde lippendichtring



<b>Toepassing</b>	Concentrische luchttoevoer/rookgasafvoer
<b>Aggregatie</b>	Condenserend
<b>Druk</b>	Onderdruk/overdruk
<b>Maximale overdruk</b>	200 Pa
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	200 °C
<b>Maximaal toegestane temperatuur</b>	200 °C
<b>Binnenmantel</b>	
· Materiaal	AISI 316L/EN 1.4404
· Wanddikte	0,4 mm
<b>Buitenmantel</b>	
· Materiaal	AISI 304/EN 1.4301
· Wanddikte	0,4 mm
<b>Materiaal afdichting</b>	Elastomeer
<b>Brandstof</b>	Gas/olie/pellets normaal (hout)

info@ventichim.be  
T 0476/23.10.31  
Vierselbaan 36,  
2240 Zandhoven