



# Ventichim

TECHNISCHE FICHE

## Metaloterm® XD

### Toepassingen


- Renovatie bestaande schacht, gemetseld of bouwkundig kanaal
- Doorsnedeverkleining in bestaande schacht, gemetseld of bouwkundig kanaal

### Voordelen

- Gladde binnenwand, dus gemakkelijk te reinigen
- Per meter voorzien van merktekens
- Vervaardigd uit austenitisch roestvaststaal
- Aansluitbaar op Metaloterm® ME, EN en US
- vervaardigd volgens de NBN EN 1856-1 en 2

### Technische eigenschappen

<b>Toepassing</b>	Aansluitleiding/renovatieleiding
<b>Aggregatie</b>	Condenserend
<b>Druk</b>	Onderdruk/overdruk
<b>Maximale overdruk</b>	200 Pa
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	600 °C (N) 200 °C (P)
<b>Maximaal toegestane temperatuur</b>	1000 °C (N)(max. 30 min)
<b>Materiaal</b>	AISI 316L/EN 1.4404
· Wanddikte	2x 0,10 mm Dubbelwandig
<b>Brandstof</b>	Gas/olie/hout/pellets normaal (hout)



info@ventichim.be  
T 0476/23.10.31  
Vierselbaan 36,  
2240 Zandhoven