



Ventichim

TECHNISCHE FICHE

Metaloterm[®] ME

Metaloterm[®] ME

Toepassingen

- Schoorsteenvoering bij schoorsteenrenovatie
- Ventilatie- of beluchtingskanaal
- Doorsnedeverkleining in bestaande schacht
- Als concentrische binnenpijp in bestaande schacht
- HR- en VR-ketels

Voordelen

- Universeel toepasbaar
- Gas- en waterdicht systeem door unieke dichtring
- Aansluitbaar op Metaloterm[®] MF
- Vervaardigd van austenitisch roestvaststaal
- Thermische uitzetting wordt door het systeem opgevangen
- Lichtgewicht, geen zware constructie nodig
- Schoorsteenbrandbestendig

Technische eigenschappen

Toepassing	Schoorsteen/rookgasafvoer/aansluitleiding/ renovatie
Aggregatie	Condenserend/niet condenserend
Druk	Onderdruk/overdruk
Maximale overdruk	5000 Pa
Bedrijfstemperatuur	600 °C (N) 200 °C (P)
Maximaal toegestane temperatuur	1000 °C (N) 200 °C (P)
Materiaal	AISI 316L/EN 1.4404 tot Ø 600: 0,6 mm vanaf Ø 800: 0,8 mm vanaf Ø 900: 1,0 mm
Brandstof	Gas/normale (hout-) pellets
Materiaal afdichting (P)	Elastomeer (standaard)
Brandstof	Hout/kolen/olie/normale (hout-) pellets
Materiaal afdichting (N)	Te verwijderen bij montage, <u>ook</u> deksel- en deurafdichtingen



info@ventichim.be
T 0476/23.10.31
Vierselbaan 36,
2240 Zandhoven