



Ventichim

TECHNISCHE FICHE

LD flue® CF reeks

Toepassingen

Wordt gebruikt als concentrisch rookgasafvoersysteem voor gesloten gasgestookte verwarmingsketels. Dit systeem wordt ook toegepast als gecombineerde rookgas- afvoersysteem en als stookruimte beluchtingsleiding

Voordelen

- verkrijgbaar in 60/100, 80/125, 100/150 en 110/160
- Vormvast systeem door extra verstevigingsranden
- Eenvoudige montage; lichtgewicht bouw delen
- binnen en buiten buis afzonderlijk uitzetbaar
- Compleet assortiment biedt oplossing voor iedere inbouwsituatie
- Vervaardigd van PPS binnenbuis alu of staal buitenbuis kleur wit
- kan gebruik worden voor buiten plaatsing (buitenbuis omdraaien)

Technische eigenschappen

Toepassing	Aansluitleiding/renovatieleiding
Aggregatie	condenserend
Druk	Onderdruk/overdruk
Maximale overdruk	5000 Pa
Bedrijfstemperatuur	120°C
Maximaal toegestane temperatuur	160°C (max. 30 min.)
Materiaal	PPS binnen ALU of STAAL buitenbuis wit
· Wanddikte	2,0 mm
Brandstof	Gas/stookolie

Classificering
T120-H1-O-W-20-10-I-E-LO

EN 14471-0063-CPD-7989



info@ventichim.be
T 03/349.71.30
Vierselbaan 36,
2240 Zandhoven