



Ventichim

TECHNISCHE FICHE

LD flue® CI

Toepassingen

Wordt gebruikt als concentrisch rookgasafvoersysteem voor gesloten gasgestookte verwarmingsketels. Dit systeem wordt ook toegepast als gecombineerde rookgas- afvoersysteem en als stookruimte beluchtingsleiding

Verkrijgbare maten (diameter)

60/100, 80/125 en 110/160

Voordelen

- Ketelaansluitstukken worden op maat vervaardigd
- Vormvast systeem door extra verstevigingsranden
- Eenvoudige montage; lichtgewicht bouw delen
- Compleet assortiment biedt oplossing voor iedere inbouwsituatie
- Vervaardigd van PPS (binnenbuis) en roestvaststaal 304L (buitenbuis)
- Hoogwaardige lasnaden
- Voorgemonteerde lippendichtring

Toepassing	Concentrische luchttoevoer/rookgasafvoer
Aggregatie	Condenserend
Druk	Onderdruk/overdruk
Maximale overdruk	5000Pa
Bedrijfstemperatuur	120°C
Maximaal toegestane temperatuur	120°C
Binnenmantel	
· Materiaal	PPS/EN 14471
· Wanddikte	2,0 mm
Buitenmantel	
· Materiaal	AISI 304/EN 1.4301
· Wanddikte	0,4 mm
Materiaal afdichtring	Elastomeer
Brandstof	Gas/olie



info@ventichim.be
T 03/349.71.30
Vierselbaan 36,
2240 Zandhoven