



Ventichim

TECHNISCHE FICHE

LD Flue® VECP Reeks


Toepassingen

Wordt gebruikt als concentrisch rookgasafvoersysteem voor gesloten gas en oliegestookte verwarmingsketels al dan niet in cascade. Dit systeem wordt ook toegepast als gecombineerde rookgas- afvoersysteem en als stookruimte be-luchttingsleiding

Voordelen

- Ketelaansluitstukken worden op maat vervaardigd
- Vormvast systeem door extra verstevigingsranden
- Eenvoudige montage; lichtgewicht bouwdelen
- Compleet assortiment biedt oplossing voor iedere inbouwsituatie
- Vervaardigd van austenitisch roestvaststaal
- Hoogwaardige lasnaden
- Voorgemonteerde lippendichtring

Toepassing	Concentrische luchttoevoer/rookgasafvoer
Aggregatie	Condenserend
Druk	Onderdruk/overdruk
Maximale overdruk	200 Pa
Bedrijfstemperatuur	200 °C
Maximaal toegestane temperatuur	200 °C
Binnenmantel	
· Materiaal	AISI 316L/EN 1.4404
· Wanddikte	0,6 mm
Buitenmantel	
· Materiaal	AISI 304/EN 1.4301
· Wanddikte	0,5 mm
Materiaal afdichting	Elastomeer
Brandstof	Gas/olie/pellets normaal (hout)



info@ventichim.be
T 03/349.71.30
Vierselbaan 36,
2240 Zandhoven