PRODUCTBLAD · ENKELWANDIGE ROOKGASAFVOER

Enkelwandig PPs zwart, PZ-reeks

Zwarte, UV-bestendige kunststof rookgasafvoer. Past op de witte PW-reeks. Van Ø60 tot Ø250 mm.

Ø60 - Ø250

NL

Het systeem · buis, T-stuk, dakkap



Technische gegevens

Opbouw	enkelwandig, star, mof en spie
Materiaal	PPs, zwart, UV-bestendig
Diameters	Ø60, 80, 100, 110, 125, 160, 200, 250 mm
Dichting	EPDM dubbele lip in elke mof
Temperatuur	T120, rookgas tot 120 °C
Druk	H1 (5000 Pa) tot Ø160, P1 (200 Pa) vanaf Ø200
Condensaat	W (nat), corrosieklasse 2
Brandbaar materiaal	20 mm afstand (O20), niet roetbrandbestendig
Plaatsing	Ø60 tot 100 binnen en buiten (LE), vanaf Ø125 binnen (LI)
Steunen	om de 1,0 m tot Ø100
Maximale hoogte	30 m

Onderdelen en artikelcodes

Onderdeel · Ø	60	80	100	110	125	160	200	250
Buis 25 cm	PZ2506	PZ2508	PZ2510	PZ2511	PZ25125	PZ2516	PZ2520	PZ2525
Buis 50 cm	PZ5006	PZ5008	PZ5010	PZ5011	PZ50125	PZ5016	PZ5020	PZ5025
Buis 1 m	PZ10006	PZ10008	PZ10010	PZ10011	PZ100125	PZ10016	PZ10020	PZ10025
Buis 2 m	PZ20006	PZ20008	PZ20010	PZ20011	PZ200125	PZ20016	PZ20020	PZ20025
Bocht 45°	PZB4506	PZB4508	PZB4510	PZB4511	PZB45125	PZB4516	PZB4520	PZB4525
Bocht 87°	PZB8706	PZB8708	PZB8710	PZB8711	PZB87125	PZB8716	PZB8720	PZB8725
Bocht 87° met inspectie	PZBI8706	PZBI8708	PZBI8710	-	PZBI87125	PZBI8716	PZBI8720	PZBI8725
Steunbocht 87°	PZBBS06	PZBBS08	PZBBS10	PZBBS11	PZBBS125	PZBBS16	PZBBS20	PZBBS25
T-stuk 87°	PZT8706	PZT8708	PZT8710	PZT8711	PZT87125	PZT8716	PZT8720	PZT8725
T-stuk 87° met condensafvoer	PZTCA06	PZTCA08	PZTCA10	-	PZTCA125	PZTCA16	PZTCA20	PZTCA25
Inspectie-element	PZI06	PZI08	PZI10	-	PZI125	PZI16	PZI20	PZI25
Condensafvoerstuk	PZCA06	PZCA08	PZCA10	-	PZCA125	PZCA16	PZCA20	PZCA25
Lekdop voor condensaat	PZRBK06	PZRBK08	PZRBK10	PZRBK11	PZRBK125	PZRBK16	PZRBK20	PZRBK25
Afstandhouder voor starre buis	PZAH06	PZAH08	PZAH10	-	PZAH125	PZAH16	PZAH20	-
Uitmonding (dakkap)	PZK06	PZK08	PZK10	PZK11	PZK125	PZK16	PZK20	-
Terminal, horizontaal en verticaal	PZHK06	PZHK08	PZHK10	-	-	-	-	-
Horizontaal eindstuk	PZHT06	PZHT08	PZHT10	-	-	-	-	-
Uitmondingsrooster, klemmend	PZHI60	PZHI80	PZHI100	PZHI110	-	-	-	-
Antidruppeluitmonding met rooster	PZHOI60	PZHOI80	-	-	-	-	-	-
Penbeugel met plug	PZPB06	PZPB08	PZPB10	-	-	-	-	-
Afwerkrozet, siliconen	PZSILZ06	PZSILZ08	PZSILZ10	-	PZSILZ12	-	-	-
Schachtafdekplaat met luchtinlaat	PZSAL060	PZSAL080	PZSAL100	PZSAL110	PZSAL125	PZSAL160	PZSAL200	PZSAL250
Terugslagklep voor cascade en CLV	PZTK06	PZTK08	-	PZTK11	-	-	-	-

Verder in de reeks: centrische en excentrische vergroters (PZVG.., PZVGE..), verkleiners (PZVK..), onderdelen voor C14 (T-stuk PZC14T.., steunvoet PZC14SV.., absorber PZC14ABS..), T-uitmonding onder een deksteen Ø80 met verlengset (PZUIT08, PZVT08) en een meervoudig verloop van Ø100 tot Ø160 voor een dakdoorvoer (PZV1016).

Norm en designatie · EN 14471

Twee prestatieverklaringen: tot Ø100 DoP001_14471 rev.10 (CE 2592, certificaat 2592-CPR-0001), vanaf Ø125 CH-03-DOP-23-06-17 (certificaat 0036-CPR-9165-001).

Ø	DoP	designatie
60, 80, 100	DoP001_14471 rev.10	T120-H1-W-2-O20-LE-E-U
125, 160	CH-03-DOP-23-06-17	T120-H1-W2-O20-LI-E-U
200, 250	CH-03-DOP-23-06-17	T120-P1-W2-O20-LI-E-U

Ø110 staat in geen van beide prestatieverklaringen. Vraag ons de designatie.

Toepassingen

- **Afvoer langs de gevel**
  Ø60 tot 100, met penbeugels om de meter
- **Stuk boven het dak**
  met dakkap of uitmondingsrooster
- **Aansluiting op de PW-reeks**
  binnen wit, buiten zwart, dezelfde mof en spie

Plaats elke buis met de mof naar boven. Het condensaat loopt dan terug naar het toestel of de lekdop.