



Ventichim

TECHNISCHE FICHE

LD Flue® dakdoorvoer

Toepassingen

LD flue rookgasafvoer voor alle gesloten EN483 geclassificeerde ketels: type C3 (homologatie met boiler) en C6 condenserende toestellen. Voldoet aan de temperatuursklasse T120°C. . Geschikt voor gereedschapsloze inspectie. Zeer compact productontwerp en ijspegelvrij. Leverbaar in parallel en concentrisch aan te sluiten uitvoering. Aansluiting parallel 2 x Ø 110 mm, aansluiting concentrisch Ø 110/160

Voordelen

- Geschikt voor renovatie én nieuwbouw
- Vervaardigd van hoogwaardig UV-bestendig PP
- Speciaal voor zichtmontage
- Leverbaar in zwart
- Inkortbaar

Technische eigenschappen

Toepassing

Aansluitleiding/renovatieleiding

Aggregatie

condenserend

Druk

Onderdruk/overdruk

Maximale overdruk

5000 Pa

Bedrijfstemperatuur

120°C

Maximaal toegestane temperatuur

160°C (max. 30 min.)

Materiaal

PPS/alu of rvs

Wanddikte

2,0 mm pps 1.5 mm alu 0.6 mm rvs

Brandstof

Gas/stookolie

Classificering

CE markering PP rookgasafvoerpijp EN14471 T120-P-W ALU rookgasafvoerpijp EN1856 T120-P-W RVS rookgasafvoerpijp EN 1856 T120-P-W • NL Gastec Qa (KE-83-1), alleen geldend voor uitvoering met ALU rookgasafvoerbuïs



info@ventichim.be
T 0476/23.10.31
Astridplein 46
2280 Grobbendonk