



Ventichim

TECHNISCHE FICHE

LD flue® CI

Toepassingen

Wordt gebruikt als concentrisch rookgasafvoersysteem voor gesloten gasgestookte verwarmingsketels. Dit systeem wordt ook toegepast als gecombineerde rookgas- afvoersysteem en als stookruimte be-luchtingsleiding

Verkrijgbare maten (diameter)

60/100, 80/125 en 110/160

Voordelen

- Ketelaansluitstukken worden op maat vervaardigd
- Vormvast systeem door extra verstevigingsranden
- Eenvoudige montage; lichtgewicht bouwdelen
- Compleet assortiment biedt oplossing voor iedere inbouwsituatie
- Vervaardigd van PPS (binnenbuis) en roestvaststaal 304L (buitenbuis)
- Hoogwaardige lasnaden
- Voorgemonteerde lippendichtring

Toepassing

Aggregatie

Druk

Maximale overdruk

Bedrijfstemperatuur

Maximaal toegestane temperatuur

Binnenmantel

- Materiaal
- Wanddikte

Buitenmantel

- Materiaal
- Wanddikte

Materiaal afdichtring

Brandstof

Concentrische luchttoevoer/rookgasafvoer

Condenserend

Onderdruk/overdruk

5000Pa

120°C

120°C

PPS/EN 14471

2,0 mm

AISI 304/EN 1.4301

0,4 mm

Elastomeer

Gas/olie



info@ventichim.be

T 03/349.71.30

Vierselbaan 36,
2240 Zandhoven